PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412
FAX. +39 (0)49 - 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Профили для защиты внешних углов

Серфикс Протрим

Применение

PROTRIM - линия профилей, идеальная для закрытия и защиты внешних углов покрытий из керамики, устраняющая таким образом неэстетичный и хрупкий рез под углом 45°; округлая форма также исполняет роль симметричной отделки закрываемого угла.

Предлагаемый с различными высотами, материалами и отделками, профиль PROTRIM используется для декоративных целей совместно с профилями линии PROLIST; образовывает изысканные и привлекательные сочетания/контрасты с максимально разнообразными покрытиями.
Линия PROTRIM рекомендуется также для закрытия и защиты полов и ребер ступеней, выполненных из разнообразнейших материалов: паркета, камня и каучука там, где необходимо соблюдать криволинейность пола; она может также служить для отделки рабочих поверхностей и подставок.

Модели из алюминия и ПВХ не рекомендуются для использования на полах.
Модели из хромированной латуни не рекомендуются для использования на полах с интенсивной пешеходной нагрузкой.

Предлагаются специальные компоненты для реализации внешних и внутренних углов, придающие отделке однородность и линейность.

PROTRIM предлагается также в варианте Flex, выполненном из анодированного серебряного алюминия или натуральной латуни, разработанном специально для ситуаций при укладке, когда профилю необходимо с помощью устройства PROFLEX MACHINE придать форму следования по ходу криволинейного шва. См. раздел, посвященный гнущимся профилям.

Материалы

Анодированный алюминий

Сплав Al-Mg-Si с термическои обработкои T6 (6060 T6)
Профили изготовлены с помощью экструдирования и обеспечивают умеренную устои чивость к химическим и атмосферным реагентам.Цемент и его производные при намокании производят щелочные вещества, которые, оставаясь на поверхности, могут вызвать коррозию металла (образование гидроокиси алюминия). Поэтому наружная поверхность профиля должна быть сразу очищена от цемента, клея и материалов, использующихся для заделки швов. 
На профилях, установленных на полу, из-за хождения по ним, анодированная поверхность истирается, со временем утрачивая первоначальную отделку.

Алюминий зеркальный
Сплав Al-Mg-Si с термической обработкой T6 (6463 T6)
Профили изготовлены методом экструдирования и затем обработаны механическим способом.
Имеет умеренную устойчивость к химическим и атмосферным агентам. Цемент и его производные при намокании производят щелочные вещества, которые, оставаясь на поверхности, могут вызвать коррозию металла (образование гидроокиси алюминия). Поэтому наружная поверхность профиля должна быть своевременно и аккуратно очищена от цемента, клея и материалов, использующихся для заделки швов.
Не использовать профили из зеркального алюминия для пола.
Алюминий с покрытием - Alcrom® Plus
Сплав Al-Mg-Si с термической обработкой T6 (6060 T6)
Профили изготовлены методом экструдирования из натурального сплава.
Покрытие получают с помощью использования износоустойчивой пленки Alcrom® Plus, воспроизводящей различные оттенки и/или отделки

дерева.

Алюминий окрашенный
Сплав Al-Mg-Si с термической обработкой T6 (6060 T6)
Профили изготовлены методом экструдирования и затем окрашены.
Обладают умеренной устойчивостью к химическим и атмосферным агентам, в то время, как не обладают хорошей устойчивостью к механическим воздействиям, которые могут повредить поверхностный слой окраски; поэтому не рекомендуется применять их для пола.
Цемент, клей и материалы, используемые для заделка швов, должны быть своевременно и аккуратно удалены с наружной части профиля.
Нержавеющая сталь

AISI 304 - DIN 1.4301
Эта марка стали имеет высокий уровень устои чивости к основным химическим и атмосферным реагентам: к извести и раствору, к клею для плиток и чистящим средствам. Рекомендуется для использования в пищевои промышленности, больницах, бассеи нах, подходит для применения вне помещений.

Нержавеющая сталь
AISI 316 – DIN 1.4404
Имеет отличную устойчивость к основным химическим и атмосферным агентам, к извести и раствору, к клею для плиток и чистящим средствам. Кроме того, отличается хорошей устойчивостью к хлору и солям. Особенно рекомендуется для наружных условий применения.
Натуральная латунь

Сплав CW624N UNI EN 12167 
Профили изготовлены методом экструдирования.Латунь имеет хорошую устои чивость к химическим реагентам и механическим воздеи ствиям.
В любом случае, наружная часть латуни подвергается окислению, вызывающему появление поверхностного налета. При наличии большои атмосфернои влажности или агрессивных реагентов, латунь подвергается повышенному окислению, что может привести к появлению поверхностных пятен. При необходимости ее можно привести в первоначальное состояние с помощью абразивных средств или специальных продуктов для полировки. 

Полированная латунь

Сплав CW624N UNI EN 12167
Профили изготовлены методом экструдирования и затем отполированы механическим способом.
Наружная поверхность должна быть защищена от царапин и трения.Латунь имеет хорошую устои чивость к химическим реагентам и механическим воздеи ствиям.В любом случае, наружная часть латуни подвергается окислению, вызывающему появление поверхностного налета.При наличии большои атмосфернои влажности или агрессивных агентов, латунь подвергается повышенному окислению, что может привести к появлению поверхностных пятен. При необходимости латунь можно привести в первоначальное состояние с помощью абразивных средств или специальных продуктов для полировки. 

Хромированная латунь

Сплав CW624N UNI EN 12167
Профили изготовлены методом экструдирования и затем хромированы.
Латунь устои чива к ультафиолетовому излучению, химическим и атмосферным реагентам.
В зонах с высокои пешеходнои нагрузкой профили из хромированнои латуни на пол не устанавливаются.

Твёрдый ПВХ
Виниловый состав твёрдого ПВХ, не содержащий свинец, противоударный, самозатухающий. Экологически безвредный, стабилизированный солями Ca-Zn.
ПВХ соэкструдированный - твёрдый/пластифицированный
Виниловый состав твёрдого ПВХ, не содержащий свинец, противоударный, самозатухающий. Экологически безвредный, стабилизированный солями Ca-Zn.
Виниловый состав пластифицированного ПВХ, не содержащий свинец, самозатухающий. Экологически безвредный, стабилизированный солями Ca-Zn.

Общее замечание по металлам

Алюминий, Латунь, Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301 и Нержавеющая сталь марки AISI 316, DIN 1.4404 Алюминий, нержавеющая сталь и латунь устои чивы не ко всем химическим соединениям, поэтому необходимо избегать их контакта с особо агрессивными веществами, такими как соляная кислота(HCl) и фосфорная кислота (H3PO4).

Продукты, которые можно использовать для чистки камня, керамики и керамогранита, такие как например: соляная кислота, белильная известь, раствор гипохлорита натрия повреждают наружную отделку металла и могут вызвать интенсивное образование ржавчины. Кроме того, необходимо всегда и как можно быстрее и аккуратнее удалить остатки цемента, клея и материалов, используемых для заделки швов с поверхности профилеи .

укладка

Способ укладки с помощью клея
Достать профиль из упаковки.
Удостовериться, что толщина покрытия для укладки соответствует высоте выбранного профиля (см. этикетку).
Удалить, где имеется, защиту (защитную пленку и/или термоусадочную пленку) для сохранения отделки изделия.
Отметить необходимую длину и отрезать профиль на заданную длину с помощью подходящего инструмента.
Нанести с помощью зубчатого шпателя клей на поверхность укладки.
Прижать профиль таким образом, чтобы вызвать выход предварительно нанесенного клея из отверстий крепежного выступа.

Наложить и аккуратно прижимать покрытие до тех пор, пока наружная поверхность не будет идеально выровнена с поверхностью профиля и находится на правильном расстоянии, требуемом для возможного зазора (обычно от 1 до 3 миллиметров).

Герметизировать с помощью специального материала для заделки швов зазор, оставшийся между покрытием и профилем.
Аккуратно удалить излишки материала для заделки швов, клея, растворителей и т.д. с помощью мягкой губки и воды в течение 10 минут после нанесения.

Уход и обслуживание

Алюминий

Не требует специального ухода и легко обрабатываются с помощью бесцветного водно-спиртового раствора или с помощью применения обычных моющих средств, за исключением средств на основе кислот (например, соляной или фтористоводородной).

В продаже можно встретить моющие средства, которые делятся на 3 группы:

- •щелочного типа; 
- • неи трального типа;
- •кислотного типа;

Для чистки алюминия рекомендуется использовать неи тральные моющие средства, разведенные в воде, но для ополаскивания - только воду.Используйте неабразивные губки или ткань во избежание царапин и повреждении поверхности профиля.

Во время чистки необходимо уделять особое внимание следующим аспектам:

- не использовать кислотные или щелочные моющие средства, так как они могут повредить алюминии ;
- не использовать абразивные материалы и продукты;
- не использовать органические растворители в случае окрашенных поверхностеи ;
- не использовать моющие средства с неизвестным химическим составом;
- не наносить моющие средства непосредственно на очищаемые поверхности;
- поверхности во время чистки должны быть "холодными" (T°макс. = 30°C) и не подвергаться воздеи ствию прямых солнечных лучеи ; в свою очередь, моющие средства, используемые для чистки, должны быть "холодными" (T°макс. = 30°C).
- нельзя использовать устрои ства с паровым распылением.

В любом случае, заключительная стадия чистки всегда выполняется с помощью соответствующего ополаскивания водои всех обработанных частеи , с последующеи немедленнои сушкои с помощью ткани или мягкои кожи.Нет необходимости в уходе с помощью полирующих или подобных средств.  

Рекомендуем своевременно выполнять тщательную чистку профилеи в соответствии с указаниями, приведенными на упаковке изделия, во избежание возможных скоплении цемента, соединяющего материала или похожих материалов, воздеи ствующих на поверхность профиля.

Алюминий с покрытием - Alcrom® Plus
Эта отделка не требует особого ухода; она легко обрабатывается с помощью водно-спиртового раствора или с применением обычных моющих средств, за исключением средств на кислотной или щелочной основе, также растворенных в воде; заключительное ополаскивание выполняться только с помощью воды. Не использовать абразивные ткани или губки, могущие поцарапать поверхность.
Нержавеющая сталь

Поверхности из нержавеющеи стали могут быть отполированы с помощью применения специальных продуктов, имеющихся в продаже.Нержавеющая сталь легко очищается и чрезвычаи но гигиенична; ее гладкая непористая поверхность делает чрезвычаи но трудным прикрепление и выживание бактерии и других микроорганизмов.
Достаточно нескольких простых правил, чтобы содержать поверхности из нержавеющеи стали в идеальном состоянии: мои ка горячеи водои с мылом, обильное ополаскивание и сушка с помощью мягкои ткани.
В случае, если поверхности подвергаются воздеи ствию атмосферных или агрессивных реагентов, рекомендуется периодическая чистка профиля из нержавеющеи стали с целью поддержания неповрежденнои поверхности и предупреждения возникновения коррозии.Поверхности с отделкои брашированием всегда чистить по направлению брашированиия, ане поперек.При появлении царапин применить специальное чистящее/полирующее средство для нержавеющеи стали, используя мягкую ткань.
Никогда не использовать для чистки:

- чистящие средства, содержащие хлористоводородную кислоту (соляную), фтористоводородную или белильную известь; избегать прямого контакта поверхностеи с чистящими средствами, содержащими хлориды, за исключением случаев непродолжительного времени контакта и заключительного обильного ополаскивания;

- порошковые абразивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность профиля.

Избегать оставлять в контакте на продолжительное время профили из нержавеющеи стали и предметы из обычнои стали (например, инструменты: щетки или проволочные мочалки, обычно используемые для удаления остатков раствора или аналогичных продуктов), которые могут перенести железистые частицы (загрязнение), вызывая появление на поверхностеи пятен ржавчины.

Избегать оставлять влажные куски ткани и губки в течение длительного времени в контакте с поверхностями из нержавеющеи стали во избежание образования неэстетичных водяных пятен.

Латунь

Латунь не нуждается в специальном уходе: легко очищается с помощью водно-спиртового раствора или обычных моющих средств, за исключением средств на кислотнои основе. Вода используется для возможного добавления к неи тральным моющим средствам, но заключительное ополаскивание должно производиться исключительно с помощью воды.
Не использовать абразивные ткани или губки, чтобы не поцарапать поверхность.Для ухода использовать имеющиеся в продаже полирующие средства (типа Sidol).

ПВХ

Не требует особого ухода. ПВХ легко очищается с помощью бесцветного водно-спиртового раствора или с применением обычных моющих средств, за исключением средств на кислотнои основе. Заключительное ополаскивание должно выполняться только с помощью воды.
Чтобы не поцарапать поверхность, не используйте абразивные ткани или губки.

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В случае пожара использовать химические продукты для тушения, сухой песок или твердые агенты для тушения.

ПРИМЕЧАНИЕ

С настоящими профилями необходимо обращаться осторожно, используя специальные перчатки, чтобы предотвратить повреждения и/или порезы рук.
Настоящие указания и предписания, хотя и соответствуют нашему опыту, носят исключительно указательный характер и должны быть подтверждены исчерпывающим практическим применением.
Компания Profilpas отклоняет всякую ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный ненадлежащим использованием изделия.
Пользователь должен установить пригодность изделия для использования и несет ответственность в случае неправильной укладки материала.

RA



H=3/4,5 [mm]



H=6÷15 [mm]

Профиль

Модели и размеры	RA/3	RA/4	RA/6	RA/8	RA/10	RA/12	RA/15
Высота H [мм]	3	4.5	6	8	10	12.5	15
Длина [см]	270	270	270	270	270	270	270
Алюминий Анодированный							
Серебро	92055	92056	92070	92072	92074	92076	92078
Золото	92025	92026	92040	92042	92044	92046	

Внешний угол

Модели и размеры	TA/6	TA/8	TA/10	TA/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Алюминий Анодированный				
Серебро	92606	92608	92610	92612
Золото	92614	92616	92618	92619

Внутренний угол

Модели и размеры	TIA/6	TIA/8	TIA/10	TIA/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Алюминий Анодированный				
Серебро	92570	92571	92572	92573
Золото	92575	92576	92577	92578

Профиль

Модели и размеры	RB/3	RB/4	RB/6	RB/8	RB/10	RB/12	RBR/3	RBR/4	RBR/6	RBR/8	RBR/10	RBR/12	RT/3	RT/4	RT/6	RT/8	RT/10	RT/12
Высота H [мм]	3	4.5	6	8	10	12.5	3	4.5	6	8	10	12.5	3	4.5	6	8	10	12.5
Длина [см]	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Алюминий Полированный глянцевый																		
Серебро	92315	92316	92310	92312	92314	92318												
Золото	92325	92326	92340	92342	92344	92348												
Титан													92015	92016	92018	92020	92022	92023
Медь							92295	92296	92297	92298	92299	92300						

Внешний угол

Модели и размеры	TAT/6	TAT/8	TAT/10	TB/6	TB/8	TB/10	TB/12	TBR/6	TBR/8	TBR/10	TBR/12
Высота H [мм]	6	8	10	6	8	10	12.5	6	8	10	12.5
Алюминий Полированный глянцевый											
Серебро				92690	92692	92694	92696				
Золото				92700	92702	92704	92706				
Титан	92724	92726	92728								
Медь								92764	92765	92766	92767

Внутренний угол

Модели и размеры	TIAT/6	TIAT/8	TIAT/10	TIAT/12	TIB/6	TIB/8	TIB/10	TIB/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5	6	8	10	12.5
Алюминий Полированный глянцевый								
Серебро					92580	92581	92582	92583
Золото					92585	92586	92587	92588
Титан	92730	92732	92734	92736				

Профиль

Модели и размеры	RAS/3	RAS/4	RAS/6	RAS/8	RAS/10	RAS/12
Высота H [мм]	3	4.5	6	8	10	12.5
Длина [см]	270	270	270	270	270	270
Алюминий Мягко-шлифованный блестящий						
Серебро	92050	92051	92071	92073	92075	92077
Золото			92041	92043	92045	92047

Модели и размеры	RBRS/3	RBRS/4	RBRS/6	RBRS/8	RBRS/10	RBRS/12	RF/3	RF/4	RF/6	RF/8	RF/10	RTM/3	RTM/4	RTM/6	RTM/8	RTM/10	RTM/12
Высота H [мм]	3	4.5	6	8	10	12.5	3	4.5	6	8	10	3	4.5	6	8	10	12.5
Длина [см]	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Алюминий Мягко-шлифованный блестящий																	
Титан												92053	92057	92064	92066	92068	92079
Медь	92302	92303	92304	92305	92306	92307											
Дымчатый							92054	92058	92065	92067	92069						

Внешний угол

Модели и размеры	TAF/6	TAF/8	TAF/10	TAS/6	TAS/8	TAS/10	TAS/12	TATM/6	TATM/8	TATM/10	TATM/12	TBRS/6	TBRS/8	TBRS/10	TBRS/12
Высота H [мм]	6	8	10	6	8	10	12.5	6	8	10	12.5	6	8	10	12.5
Алюминий Мягко-шлифованный блестящий															
Серебро				92710	92711	92712	92713								
Золото				92720	92721	92722	92723								
Титан								92714	92716	92718	92773				
Медь												92768	92769	92770	92771
Дымчатый	92740	92742	92744												

Внутренний угол

Модели и размеры	TIAS/6	TIAS/8	TIAS/10	TIAS/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Алюминий Мягко-шлифованный блестящий				
Серебро	92550	92551	92552	92553
Золото	92560	92561	92562	92563

Профиль

Модели и размеры	RAR/10
Высота H [мм]	10
Длина [см]	270
Алюминий Покрытый пленкой Alcrom Plus	
Оттенок 20	67877
Оттенок 40	67881
Оттенок 48	67885
Оттенок 50	67887
Оттенок 65	67891
Оттенок 75	67895
Оттенок 80	67897

RV



Профиль

Модели и размеры	RV/6	RV/8	RV/10	RV/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Длина [см]	270	270	270	270
Алюминий Крашеный				
RAL 1013 - Жемчужно-белый	92160	92162	92164	
RAL 1019 - Серо-бежевый	92190	92192	92194	
RAL 3002 - Красный	92280	92282	92284	
RAL 7030 - Каменно-серый	92220	92222	92224	
RAL 7035 - Светло-серый	92250	92252	92254	
RAL 9001 - Белый кремовый	92130	92132	92134	
RAL 9005 - Черный	92400	92402	92404	
RAL 9010 - Натуральный белый	92100	92102	92104	92106

Внешний угол

Модели и размеры	TV/6	TV/8	TV/10	TV/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Алюминий Крашеный				
RAL 1013 - Жемчужно-белый	92640	92642	92644	
RAL 1019 - Серо-бежевый	92650	92652	92654	
RAL 3002 - Красный	92680	92682	92684	
RAL 7030 - Каменно-серый	92660	92662	92664	
RAL 7035 - Светло-серый	92670	92672	92674	
RAL 9001 - Белый кремовый	92630	92632	92634	
RAL 9005 - Черный	92590	92592	92594	

RAL 9010 - Натуральный белый	92620	92622	92624	92626

Внутренний угол

Модели и размеры	TIV/6	TIV/8	TIV/10	TIV/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Алюминий Крашеный				
RAL 1013 - Жемчужно-белый	92641	92643	92645	
RAL 1019 - Серо-бежевый	92651	92653	92655	
RAL 3002 - Красный	92681	92683	92685	
RAL 7030 - Каменно-серый	92661	92663	92665	
RAL 7035 - Светло-серый	92671	92673	92675	
RAL 9001 - Белый кремовый	92631	92633	92635	
RAL 9005 - Черный	92691	92693	92695	
RAL 9010 - Натуральный белый	92621	92623	92625	92627

RI - RIL - RIS - RIX



H=4,5 [mm]



H=6÷15 [mm]

Профиль

Модели и размеры	RI/4	RI/6	RI/8	RI/10	RI/12	RI/15
Высота H [мм]	4.5	6	8	10	12.5	15
Длина [см]	270	270	270	270	270	270
Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301						
	92413	92420	92422	92424	92426	92428

Внешний угол

Модели и размеры	TAT/6	TAT/8	TAT/10	TAT/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Алюминий Полированный глянцевый				
Титан	92724	92726	92728	92729

Модели и размеры	TIE/4	TIE/6	TIE/8	TIE/10	TIE/12	TIE/15
Высота H [мм]	4.5	6	8	10	12.5	15
Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301						
	92750	92480	92481	92482	92483	92484

Внутренний угол

Модели и размеры	TIAT/6	TIAT/8	TIAT/10	TIAT/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Алюминий Полированный глянцевый				
Титан	92730	92732	92734	92736

Модели и размеры	TII/4	TII/6	TII/8	TII/10	TII/12	TII/15
Высота H [мм]	4.5	6	8	10	12.5	15
Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301						
	92759	92490	92491	92492	92493	92494

Профиль

Модели и размеры	RIL/4	RIL/6	RIL/8	RIL/10	RIL/12
Высота H [мм]	4.5	6	8	10	12.5
Длина [см]	270	270	270	270	270
Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301 Супер полированный					
	92415	92416	92417	92418	92419

Внешний угол

Модели и размеры	TB/6	TB/8	TB/10	TB/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Алюминий Полированный глянцевый				
Серебро	92690	92692	92694	92696

Модели и размеры	TIE/4	TIE/6	TIE/8	TIE/10	TIE/12
Высота H [мм]	4.5	6	8	10	12.5
Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301					
	92750	92480	92481	92482	92483

Внутренний угол

Модели и размеры	TIB/6	TIB/8	TIB/10	TIB/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Алюминий Полированный глянцевый				
Серебро	92580	92581	92582	92583

Модели и размеры	TII/4	TII/6	TII/8	TII/10	TII/12
Высота H [мм]	4.5	6	8	10	12.5
Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301					
	92759	92490	92491	92492	92493

Профиль

Модели и размеры	RIS/6	RIS/8	RIS/10	RIS/12	RIS/15
Высота H [мм]	6	8	10	12.5	15
Длина [см]	270	270	270	270	270
Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301 Матовый					
	92430	92431	92432	92433	92434

Внешний угол

Модели и размеры	TIES/6	TIES/8	TIES/10	TIES/12	TIES/15
Высота H [мм]	6	8	10	12.5	15
Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301 Матовый					
	92485	92486	92487	92488	92489

Внутренний угол

Модели и размеры	TIIS/6	TIIS/8	TIIS/10	TIIS/12	TIIS/15
Высота H [мм]	6	8	10	12.5	15
Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301 Матовый					
	92495	92496	92497	92498	92499

Профиль

Модели и размеры	RIX/4	RIX/6	RIX/8	RIX/10	RIX/12
Высота H [мм]	4	6	8	10	12.5
Длина [см]	270	270	270	270	270
Нержавеющая сталь марки AISI 316, DIN 1.4404					
	92405	92406	92407	92408	92409

Внешний угол

Модели и размеры	TIEX/4	TIEX/6	TIEX/8	TIEX/10	TIEX/12
Высота H [мм]	4	6	8	10	12
Нержавеющая сталь марки AISI 316, DIN 1.4404					
	92500	92501	92502	92503	92504

Внутренний угол

Модели и размеры	TIIX/4	TIIX/6	TIIX/8	TIIX/10	TIIX/12
Высота H [мм]	4	6	8	10	12.5
Нержавеющая сталь марки AISI 316, DIN 1.4404					
	92505	92506	92507	92508	92509

RN - RL - RK



Профиль

Модели и размеры	RN/6	RN/8	RN/10	RN/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Длина [см]	270	270	270	270
Латунь Натуральный				
	92458	92459	92460	92462

Профиль

Модели и размеры	RL/8	RL/10
Высота H [мм]	8	10
Длина [см]	270	270
Латунь Полированный		
	91989	91990

Профиль

Модели и размеры	RK/6	RK/8	RK/10
Высота H [мм]	6	8	10
Длина [см]	270	270	270
Латунь Хромированный			
	92440	92441	92442

Внешний угол

Модели и размеры	TB/6	TB/8	TB/10
Высота H [мм]	6	8	10
Алюминий Полированный глянцевый			
Серебро	92690	92692	92694

Внутренний угол

Модели и размеры	TIB/6	TIB/8	TIB/10
Высота H [мм]	6	8	10
Алюминий Полированный глянцевый			
Серебро	92580	92581	92582

RE - REL - REM

Профиль

Модели и размеры	RE/6	RE/8	RE/10	RE/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Длина [см]	270	270	270	270
Жесткое ПВХ				
Антрацит	80175	80176	80177	
Пастельно-голубой	80140	80141	80142	
Темно-розовый	80150	80151	80152	
Белый	80100	80101	80102	80103
Белоснежный	79996	79997	79998	79999
Голубой	80160	80161	80162	
Карамель	80164	80165	80166	
Коралловый	80187	80188	80189	
Коричневый	80168	80169	80170	
Темно-коричневый	80172	80173	80174	
Персиковый	80154	80155	80156	
Пастельно-розовый	80144	80145	80146	
Сырая охра	80191	80192	80193	
Терракотовый	80195	80362	80194	
Светло-зеленый	80179	80180	80181	
RAL 1015 - Слоновая кость	80108	80109	80110	
RAL 1019 - Серо-бежевый	80112	80113	80114	
RAL 1023 - Желтый	80136	80137	80138	
RAL 3002 - Красный	80128	80129	80130	
RAL 7030 - Каменно-серый	80116	80117	80118	
RAL 7035 - Светло-серый	80124	80125	80126	80127
RAL 7038 - Мышино-серый	80120	80121	80122	
RAL 9001 - Белый кремовый	80104	80105	80106	80107
RAL 9005 - Черный	80132	80133	80134	

Внешний угол

Модели и размеры	TE/6	TE/8	TE/10	TE/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Жесткое ПВХ				
Антрацит	80479	80480	80481	
Пастельно-голубой	80440	80441	80442	
Темно-розовый	80448	80449	80450	
Белый	80400	80401	80402	80403
Белоснежный	80396	80397	80398	80399
Голубой	80470	80471	80472	
Карамель	80458	80459	80460	
Коралловый	80483	80484	80485	
Коричневый	80462	80463	80464	
Темно-коричневый	80466	80467	80468	
Персиковый	80452	80453	80454	
Пастельно-розовый	80444	80445	80446	
Сырая охра	80487	80488	80489	
Терракотовый	80491	80492	80493	
Светло-зеленый	80475	80476	80477	
RAL 1015 - Слоновая кость	80408	80409	80410	
RAL 1019 - Серо-бежевый	80412	80413	80414	
RAL 1023 - Желтый	80436	80437	80438	
RAL 3002 - Красный	80428	80429	80430	
RAL 7030 - Каменно-серый	80416	80417	80418	
RAL 7035 - Светло-серый	80424	80425	80426	80427
RAL 7038 - Мышино-серый	80420	80421	80422	
RAL 9001 - Белый кремовый	80404	80405	80406	80407
RAL 9005 - Черный	80432	80433	80434	

Внутренний угол

Модели и размеры	TEI/6	TEI/8	TEI/10	TEI/12
Высота H [мм]	6	8	10	12.5
Жесткое ПВХ				
Пастельно-голубой	79844	79845	79846	
Темно-розовый	79856	79857	79858	
Белый	79804	79805	79806	79807
Белоснежный	79800	79801	79802	79803
Голубой	79848	79849	79850	
Карамель	79864	79865	79866	
Коричневый	79868	79869	79870	
Темно-коричневый	79872	79873	79874	
Персиковый	79860	79861	79862	
Пастельно-розовый	79852	79853	79854	

RAL 1015 - Слоновая кость	79812	79813	79814	
RAL 1019 - Серо-бежевый	79816	79817	79818	
RAL 1023 - Желтый	79840	79841	79842	
RAL 3002 - Красный	79832	79833	79834	
RAL 7030 - Каменно-серый	79820	79821	79822	
RAL 7035 - Светло-серый	79828	79829	79830	79831
RAL 7038 - Мышино-серый	79824	79825	79826	
RAL 9001 - Белый кремовый	79808	79809	79810	79811
RAL 9005 - Черный	79836	79837	79838	

Профиль

Модели и размеры	REL/6	REL/8	REL/10
Высота H [мм]	6	8	10
Длина [см]	270	270	270
Жесткое ПВХ Супер полированный			
Пастельно-голубой	79528	79529	79530
Темно-розовый	79536	79537	79538
Белоснежный	79500	79501	79502
Карамель	79544	79545	79546
Коричневый	79548	79549	79550
Персиковый	79540	79541	79542
Пастельно-розовый	79532	79533	79534
Светло-зеленый	79556	79557	79558
RAL 1015 - Слоновая кость	79508	79509	79510
RAL 1019 - Серо-бежевый	79512	79513	79514
RAL 7030 - Каменно-серый	79516	79517	79518
RAL 7035 - Светло-серый	79524	79525	79526
RAL 7038 - Мышино-серый	79520	79521	79522
RAL 9001 - Белый кремовый	79504	79505	79506

Профиль

Модели и размеры	REM/6	REM/8	REM/10
Высота H [мм]	6	8	10
Длина [см]	270	270	270
Жесткое ПВХ Мрамор			
Мрамор, белый	79700	79701	79702
Мрамор, песочный	79704	79705	79706
Мрамор, кремовый	79708	79709	79710
Мрамор, коричневый	79712	79713	79714
Мрамор, слоновая кость	79716	79717	79718
Мрамор, светло-бежевый	79720	79721	79722
Мрамор, темно-бежевый	79724	79725	79726
Мрамор, розовый	79728	79729	79730
Мрамор, светло-голубой	79732	79733	79734
Мрамор, голубой	79736	79737	79738
Мрамор, светло-зеленый	79740	79741	79742
Мрамор, темно-зеленый	79744	79745	79746
Мрамор, темно-серый	79748	79749	79750
Мрамор, бордовый	79752	79753	79754
Мрамор, травертин	79756	79757	79758

RP



Профиль

Модели и размеры	RP/6	RP/8	RP/10
Высота H [мм]	6	8	10
Длина [см]	270	270	270
Жесткое ПВХ			
Пастельно-голубой	80230	80231	80232
Темно-розовый	80238	80239	80240
Белый	80200	80201	80202
Белоснежный	80196	80197	80198
Карамель	80246	80247	80248
Коричневый	80250	80251	80252
Темно-коричневый	80254	80255	80256
Персиковый	80242	80243	80244
Пастельно-розовый	80234	80235	80236
RAL 1015 - Слоновая кость	80226	80227	80228
RAL 1019 - Серо-бежевый	80208	80209	80210
RAL 7030 - Каменно-серый	80212	80213	80214
RAL 7035 - Светло-серый	80220	80221	80222
RAL 7038 - Мышино-серый	80216	80217	80218
RAL 9001 - Белый кремовый	80204	80205	80206

Внешний угол

Модели и размеры	TE/6	TE/8	TE/10
Высота H [мм]	6	8	10
Жесткое ПВХ			
Пастельно-голубой	80440	80441	80442

Темно-розовый	80448	80449	80450
Белый	80400	80401	80402
Белоснежный	80396	80397	80398
Карамель	80458	80459	80460
Коричневый	80462	80463	80464
Темно-коричневый	80466	80467	80468
Персиковый	80452	80453	80454
Пастельно-розовый	80444	80445	80446
RAL 1015 - Слоновая кость	80408	80409	80410
RAL 1019 - Серо-бежевый	80412	80413	80414
RAL 7030 - Каменно-серый	80416	80417	80418
RAL 7035 - Светло-серый	80424	80425	80426
RAL 7038 - Мышино-серый	80420	80421	80422
RAL 9001 - Белый кремовый	80404	80405	80406

Внутренний угол

Модели и размеры	**TEI/6**	**TEI/8**	**TEI/10**
Высота H [мм]	6	8	10
Жесткое ПВХ			
Пастельно-голубой	79844	79845	79846
Темно-розовый	79856	79857	79858
Белый	79804	79805	79806
Белоснежный	79800	79801	79802
Карамель	79864	79865	79866
Коричневый	79868	79869	79870
Темно-коричневый	79872	79873	79874
Персиковый	79860	79861	79862
Пастельно-розовый	79852	79853	79854
RAL 1015 - Слоновая кость	79812	79813	79814
RAL 1019 - Серо-бежевый	79816	79817	79818
RAL 7030 - Каменно-серый	79820	79821	79822
RAL 7035 - Светло-серый	79828	79829	79830
RAL 7038 - Мышино-серый	79824	79825	79826
RAL 9001 - Белый кремовый	79808	79809	79810

RPA



Профиль

Модели и размеры	RPA/6	RPA/8	RPA/10
Высота H [мм]	6	8	10
Длина [см]	270	270	270
Коэкструдированное ПВХ - жесткое/мягкое			
Пастельно-голубой	80672	80673	80674
Темно-розовый	80680	80681	80682
Белый	80644	80645	80646
Белоснежный	80640	80641	80642
Карамель	80688	80689	80690
Коричневый	80692	80693	80694
Персиковый	80684	80685	80686
Пастельно-розовый	80676	80677	80678
RAL 1015 - Слоновая кость	80652	80653	80654
RAL 1019 - Серо-бежевый	80656	80657	80658
RAL 7030 - Каменно-серый	80660	80661	80662
RAL 7035 - Светло-серый	80668	80669	80670
RAL 7038 - Мышино-серый	80664	80665	80666
RAL 9001 - Белый кремовый	80648	80649	80650

Внешний угол

Модели и размеры	TPAE/6	TPAE/8	TPAE/10
Высота H [мм]	6	8	10
Жесткое ПВХ			
Пастельно-голубой	80724	80725	80726
Темно-розовый	80730	80731	80732

Белый	80703	80704	80705
Белоснежный	80700	80701	80702
Карамель	80736	80737	80738
Коричневый	80739	80740	80741
Персиковый	80733	80734	80735
Пастельно-розовый	80727	80728	80729
RAL 1015 - Слоновая кость	80709	80710	80711
RAL 1019 - Серо-бежевый	80712	80713	80714
RAL 7030 - Каменно-серый	80715	80716	80717
RAL 7035 - Светло-серый	80721	80722	80723
RAL 7038 - Мышино-серый	80718	80719	80720
RAL 9001 - Белый кремовый	80706	80707	80708

Внутренний угол

Модели и размеры	**TPAI/6**	**TPAI/8**	**TPAI/10**
Высота H [мм]	6	8	10
Жесткое ПВХ			
Пастельно-голубой	80774	80775	80776
Темно-розовый	80780	80781	80782
Белый	80750	80754	80755
Белоснежный	80753	80751	80752
Карамель	80786	80787	80788
Коричневый	80789	80790	80791
Персиковый	80783	80784	80785
Пастельно-розовый	80777	80778	80779
RAL 1015 - Слоновая кость	80759	80760	80761
RAL 1019 - Серо-бежевый	80762	80763	80764
RAL 7030 - Каменно-серый	80765	80766	80767
RAL 7035 - Светло-серый	80771	80772	80773
RAL 7038 - Мышино-серый	80768	80769	80770
RAL 9001 - Белый кремовый	80756	80757	80758